



IEEE 802.11 standart WiFi ağlarıyla tam uyumlu olan sıramatik sistemi ekranları kablosuz modem, router veya access point'lerinle sorunsuzca çalışır. Sadece 1 IP adresi ile 20 satıra kadar önceki çağrı görüntüleyebilen ana ekranlar, ister DHCP üzerinden dağıtılan otomatik IP, isterseniz statik IP seçenekleriyle çalışabilmektedir. Telsiz frekansında çalışan kablosuz ürünlerin aksine, uluslararası standart haline gelmiş WiFi teknolojisi kullanarak sadece 1 bağlantı noktası üzerinden 300m mesafeye kadar kusursuz bir kablosuz çalışma deneyimi sunar. Tıpkı cep telefonu veya tablet bilgisayarınız gibi ofisinizin dilediğiniz noktasında, dilediğiniz zaman, kablo tesisatı ve tadilata gerek olmadan çalışır. Alüminyum yumuşak kenarlı tasarımı, dilediğiniz zaman satır eklenebilen esnek tasarımı, Kırmızı, Beyaz veya Mavi LED seçenekleriyle, sıramatik sistemlerinin yeni nesil LED ana yönlendirme ekranıdır.

- ✓ Windows True Type yazı tiplerini destekler, ekran görünümü kişiselleştirme.
- ✓ Masaüstü, duvar veya tavana montaj seçenekleri.
- ✓ WiFi IEEE 802.11 haberleşme opsiyonu.
- ✓ Ultra-Kırmızı power led teknolojisi.
- ✓ 48x10 pixel çözünürlük.
- ✓ Kayan yazı bilgilendirme mesajı.


WiFi IEEE 802.11 Kablosuz haberleşme



Tüm WiFi standart donanımları ile uyumlu olarak çalışır. Ofisinizde kullandığınız kablosuz modem, router veya access pointlerinize anında kusursuzca bağlanır ve çalışır.



Power LED Teknolojisi, 2200mcd ışık gücü



Nokta matris SMD power led teknolojisi ile hiçbir ek maliyete katlanmadan dilediğiniz renk seçeneği ile 2200 mcd ışık gücüne kadar sipariş edebilirsiniz. Beyaz, kırmızı ve mavi standart renklerdir.

EIA RS485, 1200m kablolu haberleşme



RS485

Entegre edilen EIA RS485 donanımı ve firmamız tarafından geliştirilmiş özel haberleşme protokolü ile 1200m uzaklığa kadar kusursuzca kablolu çalışabilir.

İstenilen yerde, istenilen zaman,



Programlanabilme özelliği ile ekranlarınızın tanımlama numarasını değiştirerek, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Duvar, masaüstü veya tavan montaj seçenekleriyle dilediğiniz yüzeye monte edebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Genel Özellikler

Çözünürlük: 48x10px
LED-Teknolojisi: Power Led Matrix Display
LED-Renkleri: Kırmızı, Beyaz, Mavi
Şase rengi: Eloxal alüminyum
Çağrı numarası satırı: 20
Ek satır: Evet (20 adet)

Fonksiyonel özellikler

Kayan yazı: Evet
Merkezi saat: Opsiyonel
Bilet numarası karakter sayısı: 4
Bilet numarası ön eki: Evet
Gişe numarası karakter sayısı: 2
Yönlendirme oku: Evet
Video görüntüleme: N/A
Image/Slide show görüntüleme: N/A
Bilet numarası yerine özel metin görüntüleme: Hayır
Gişe numarası yerine özel metin görüntüleme: Hayır
Önceki çağrı gösterimi: Evet
Sıradaki numara gösterimi: Evet
Melodi seçenekleri: Evet
Kurumsal melodi opsiyonu: Evet
Ses şiddeti kontrolü: Evet

Donanım Özellikleri

Ağ: RS485 Full Duplex (WiFi Optional)
Teknoloji: Power Matrix Led
Bağlantı: RJ11 veya WiFi
Çalışma voltajı: 12V DC
Güç tüketimi: 20W (2satır)
Ağırlık: 1950g (2satır)
Boyutlar [mm] (WxDxH): 410x33x255 (2satır)
Garanti: 2 Yıl (Opsiyonel uzatılmış garanti)
Işık gücü (led): 500mcd (2200 Beyaz)

API-Desteği

Bilet çağrısı: Evet
Kayan yazı: Evet

Detaylar için kare kodu okutunuz

